


A1 PODŁOGA NA GRUNCIE
- cegła klinkierowa układana na piasek w jodełkę gr. 6cm na zaprawie cementowo - wapiennej gr. min. 1,5cm,
- papa podkładowa lub folia PCW,
- płyta betonowa gr. 10 cm C20/25 zbrojona siatką Q188,
- papa podkładowa lub folia PCW,
- chudy beton gr. 5cm,
- zagęszczony piasek do ls=0,97 gr. 15 cm
- grunt rodzimy
A2 SUFIT
- podbitka z drewnianych desek pomalowanych laserunkową farbą do drewna w kolorze białym, tak aby uwydatnić słoje
A3 DACH
- dachówka ceramiczna kaplówka, układana w podwójną koronkę,
-łaty 3x5cm,
- folia PE,
- konstrukcja dachu,

I. MUR FUNDAMENTOWY
- rapowanie,
- mur fundamentowy,
- rapowanie,
- podwójna warstwa bitumiczna,
- zabezpieczenie powierzchni muru od zewnątrz folią kubelkową,
II. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
- zgodnie z opisem technicznym pkt. 4.3.

 <div>TEL. 032/ 286-44-76 UL. WIERZBOWA 3 41-908 BYTOM</div>		IMIĘ I NAZWISKO	NR UP.R.	SPECIALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTANT		mgr inż. arch. Ariana Gano- Kotula	953/92	architekto- niczna		X. 2015r.
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. Krzysztof Krauze				
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. Barbara Fischer				
OBIEKT		KAPLICZKA PRZYDROŻNA UL. PODDZWONEK, 42-504 BRZĘKOWICE DOLNE				
INWESTOR		Gmina Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary	SKALA			
TEMA		Projekt konserwatorski remontu <i>kapliczki na Podzwonku</i> w Brzękowicach Dolnych	BRANŻA			
NAZWA RYSUNKU		PROJEKT - PRZEKROJE A-A I B-B				NR RYS. P-3