
ZESTAWIENIE PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI: WSCHODNI
Nr/I PUNKTU
Początek opracowania
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Koniec opracowania
Współrzędne X
Y
247228,09
664250,70
247148,40
664149,05
247015,75
663977,24
246791,72
663837,22
246708,78
663747,64
246550,00
663360,07
246560,55
663360,07
Kąt zwrotu α [g]
-
0,47729
1,02494g
0,87736g
1,82719g
3,09958g
-
Promień R [m]
-
-
-
-
900m
1000,00m
-
Styczna T [m]
-
-
-
-
7.18m
24.32m
-
Odległość E [m]
-
-
-
-
0.05m
0.30m
-
Długość łuku T [m]
-
-
-
-
14.36m
48.63m
-
LEGENDA
BETON ASFALTOWY - JEZDNIA
KOSTKA SZARA - CHODNIK
KOSTKA CZERWONA - PRZEJAZD PRZEZ CHODNIK
KOSTKA SZARA - WJAZDY DO POSESJI
RURA BETONOWA Ø 500
ŚCIANKA CZOŁOWA
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY
KRAWĘŻNIK ULICZNY WYNIESIONY 6cm
KRAWĘŻNIK ULICZNY
OBRZEŻE
SKARPA ROWU
KORYTKO ŚCIEKOWE WYSOKIE 55x50x30
ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME
PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
KSIĘDAN Andrzej Piwek
42-575 Strzyżowice, ul. Sosnowa 23 A
PROJEKTANT
UMOWA
PROJEKTOWANIE
PROJEKTOWANIE
ZATWIERDZIŁ
SKALA
BRANŻA
DROG