
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Projekt zamienny konstrukcji nawierzchni na zadaniu pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary. Plac przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach ul. Belna 1 na działkach nr 701/1 ,702/1.
ADRES INWESTYCJI : Strzyżowice ul. Belna 1; działki nr 701/1 ,702/1.
INWESTOR : Gmina PSARY
ADRES INWESTORA : ul. Malinowicka nr 4; Psary
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jerzy Klier
DATA OPRACOWANIA : 08.05.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.05.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.1	0121-02	wierzchnie placów postojowych	ha	0.140	
		0.14			
				RAZEM	0.140
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z	m ³		
d.2	0239-01	transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. 10 km lub na	m ³	854.400	
	0214-03	odkład; grunt kat. I-II			
		(449+664+311)*0.6			
				RAZEM	854.400
3		DROGA DOJAZDOWA I PLAC MANEWROWY			
3	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 30 cm grubość po zagęsz-	m ²		
d.3	0106-03	czeniu	m ²	449.000	
	0106-04	449			
				RAZEM	449.000
4	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3	0109-01		m ²	449.000	
	0109-02	449			
				RAZEM	449.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.3	0310-01	żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - warstwa wiążąca	m ²	449.000	
	0310-02	449			
				RAZEM	449.000
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07	449	m ²	449.000	
				RAZEM	449.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.3	0310-01	żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - warstwa ścieralna	m ²	449.000	
	0310-02	449			
				RAZEM	449.000
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	95*0.07	m ³	6.650	
				RAZEM	6.650
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-	m		
d.3	0403-03	wo-piaskowej	m	95.000	
		95			
				RAZEM	95.000
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.3	0401-03	kat.I-II	m	8.550	
		95*0.30*0.30			
				RAZEM	8.550
4		PARKING PRZY O.S.P. I DROGA DOJAZDOWA DO POSESJI PRYWATNEJ			
11	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 34 cm grubość po zagęsz-	m ²		
d.4	0106-03	czeniu - MIEJSCA POSTOJOWE	m ²	311.000	
	0106-04	311.0			
				RAZEM	311.000
12	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 35 cm grubość po zagęsz-	m ²		
d.4	0106-03	czeniu	m ²	664.000	
	0106-04	664			
				RAZEM	664.000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.4	0114-05	15 cm	m ²	975.000	
		664+311			
				RAZEM	975.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.4	0310-01	żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm	m ²	664.000	
	0310-02	664			
				RAZEM	664.000
15	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.4	1004-07	664	m ²	664.000	
				RAZEM	664.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31 d.4 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		664	m ²	664.000	
				RAZEM	664.000
17	KNR 2-31 d.4 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		311	m ²	311.000	
				RAZEM	311.000
18	KNR 2-31 d.4 23102-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 3 cm	m ²		
		311	m ²	311.000	
				RAZEM	311.000
19	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		(103+178)*0.07	m ³	19.670	
				RAZEM	19.670
20	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej	m		
		103+114	m	217.000	
				RAZEM	217.000
21	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 25x30 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej	m		
		64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
22	KNR 2-31 d.4 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		281*0.30*0.30	m	25.290	
				RAZEM	25.290