
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - działki nr 1202
ADRES INWESTYCJI : Malinowice, nr działek: 1202
INWESTOR : Gmina Psary
ADRES INWESTORA : ul. Malinowicka 4; 42 - 512 Psary

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Piotr Sośnierz
DATA OPRACOWANIA : 21.04.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.04.2013

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR
Remont drogi gminnej - działki nr 1202

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D 00 00 00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.156	
		0.156			
				RAZEM	0.156
2		D 04 01 01 WYKONANIE KORYTA			
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm	m ²		
d.2	0804-03		m ²	514.800	
		156*3.3			
				RAZEM	514.800
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 5 cm	m ²	514.800	
		156*3.3			
				RAZEM	514.800
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	514.800	
		156*3.3			
				RAZEM	514.800
3		D 04 03 01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE			
5	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.3	1004-04		m ²	514.800	
		156*3.3			
				RAZEM	514.800
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07		m ²	514.800	
		156*3.3			
				RAZEM	514.800
4		WYKONANIE WARSTWY WTRÓWNAWCZEJ I Z DESTRUKTU			
7	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-	m ³		
d.4	0107-01	gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5	m ³	77.220	
		cm			
		156*3.3*0.15			
				RAZEM	77.220
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z frezu - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10	m ²		
d.4	0204-05	cm	m ²	514.800	
	0204-06				
		156*3.3			
				RAZEM	514.800
9	KNR 2-31	Zamknięcie nawierzchni grysem kamiennym o gr. 5-8mm	m ²		
d.4	1108-02		m ²	514.800	
		156*3.3			
				RAZEM	514.800
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z frezu - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10	m ²		
d.4	0204-05	cm - pobocze	m ²	78.000	
	0204-06				
		156*0.5			
				RAZEM	78.000