

**Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych**

SST 5. Zagospodarowanie zielenią terenu PSZOK

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej SST 6 są roboty związane z zatrawieniem terenu PSZOK w Gminie Psary.

1.2. Zakres robót objętych SST

Na wyrównanej, wydzielonej powierzchni terenu PSZOK, przeznaczonej do zatrawienia zostaną wykonane typowe zabiegi agrotechniczne, poprzedzające zatrawienie powierzchni. Zabiegi te obejmą bronowanie, wapnowanie i wstępne nawożenie.

Po przeprowadzeniu typowych zabiegów agrotechnicznych zostanie wykonane zatrawienie powierzchni mieszankami traw oraz roślin motylkowych i osłonowych dawką 60 kg/ha.

2. MATERIAŁY

Materiały użyte do wykonania zabiegów agrotechnicznych i zatrawienia ukształtowanej powierzchni winny posiadać odpowiednie atesty jakości.

Zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia, przed wysiewem, świadectwo jakości dla wysianej traw wydany przez instytucję posiadającą odpowiednie uprawnienia.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu:

- ciągnik kołowy,
- brona (bez ciągnika),
- siewnik do nawozów (bez ciągnika),
- lekki walec gładki,
- ew. kosiarka spalinowa.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona wspólnie z Inspektorem Nadzoru weryfikacji położenia uzbrojenia terenu – kabli, instalacji i innych struktur podziemnych.

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynąń. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione.

4.2. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z zatrawieniem terenu

- Teren pod wysiew traw musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, splantowany i wyrównany,
- Siew należy wykonywać w dni bezwietrzne w okresie – wiosna i do połowy września,
- Przykrycie nasion – poprzez grabienie,
- Po wysiewie ziemię walać lekkim walcem gładkim.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie wykonania robót polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- dokładność wykonania robót agrotechnicznych,
- skład mieszanek traw,
- jakość wykonanego zatrawienia terenu.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
- projektową, STO i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie.
- Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów.
- Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotnością wymaganą do celu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego.
- Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych.
- Jednostką miary przy robotach agrotechnicznych i zatrawieniu terenu jest 1 m² ustalany przez pomiar geodezyjny.

6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Obmiar robót winien być określony na podstawie pomiarów geodezyjnych, wykonanych na każdym etapie robót. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

7. ODBIORY ROBÓT

- Odbiór robót związanych z zatrawieniem terenu będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane jako zanikające.
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
- Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
- Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do „Dziennika budowy” z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do „Dziennika budowy” i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
- Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STO, SST i uprzednimi ustaleniami.