

PRZEKRÓJ DD 1:100

A Podłoga na gruncie
- wykładzina PVC lub płytki gresowe
- wylewka samopoziomująca gr. 0,5 cm
- wylewka betonowa 5 cm zbrojona siatkami zgrzewanymi o oczku 10x10 cm i włóknami PE
- folia polietylenowa izolacyjna 0,3 mm
- styropian EPS 100-037 gr. 10 cm
- papa termozgrzewalna izolacyjna z wywinięciem
- podkład betonowy C12/15 gr. 10 cm
- piasek zagęszczony 20 cm

F Ściana zewnętrzna
- tynk silikatowy
- styropian EPS 70-038 gr. 15 cm
- mur z bloczków silikatowych gr. 24 cm na zap. cienkowarstwowej
- tynk

L Pochylnia wewnętrzna
- wykładzina PVC
- płyta żelbetowa gr. 15 cm
- folia polietylenowa izolacyjna 0,3 mm
- styropian EPS 100-037 gr. 10 cm
- papa termozgrzewalna izolacyjna z wywinięciem
- podkład betonowy C12/15 gr. 10 cm
- piasek zagęszczony 20 cm

B Dach i strop
- blacha trapezowa T18
- łaty
- kontrłaty
- membrana dachowa
- konstrukcja dachu krokwiowo płatwiowa (krokwie 8x16 cm)
- pustka powietrzna
- wełna mineralna gr. 20 cm (l=0.037)
- folia PE paroizolacyjna
- strop gęstożebrowy prefabrykowany 25 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 10mm
- sufit podwieszany modułowy, akustyczny

C Ściana zewnętrzna p.poż.
- tynk silikatowy
- wełna mineralna twarda gr.15 cm (l=0.038)
- mur z bloczków silikatowych gr. 24 cm na zap. cienkowarstwowej
- tynk

H Stropodach (nad łącznikiem i dyżurką)
- papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS
- papa podkładowa modyfikowana SBS
- wełna mineralna twarda gr. 15-25 cm (l=0.031) układana ze spadkiem min. 3%
- paroizolacja z papy termozgrzewalnej
- gruntowanie roztworem asfaltowym
- strop gęstożebrowy prefabrykowany gr. 18 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 10mm
- sufit podwieszany modułowy, akustyczny

K Nawierzchnia pochylni zewnętrznych
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczana mechanicznie gr. 15 cm
- piasek zagęszczany mechanicznie gr. 10 cm
- ziema z wykopów
- płyta żelbetowa gr. 20 cm
- podkład betonowy C12/15 gr. 10 cm

UWAGA. Rozpatrywać łącznie z projektem branży konstrukcyjnej.

Legenda:

- ściany projektowane z bloczków silikatowych (poniżej - 0.17 bloczki betonowe fundamentowe)
- ściany ppoż - REI 60 - elementy murowane silikatowe
- elementy żelbetowe
- ściany istniejące
- termoizolacja - styropian samogasnący EPS/styrodur XPS
- termoizolacja - wełna mineralna niepalna

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"

Inwestycja	*Rozbudowa i przebudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną*		*Data: IV 2016*
Adres inwestycji	*dz. nr. ew. 716/1; obr. 0005 Gródków; jedn. ewid. 240106_2 Psary; miejscowość Gródków, ul. Leśna 2, 42-512 Psary*		*A-PW-06*
Inwestor	*Gmina Psary*		*Skala 1:100*
Adres Inwestora	*ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary*		*Branża / Etap*
Temat rysunku	*PRZEKRÓJ DD*		*ARCH / PW*
Architektura	*Projektant*	*mgr inż. arch. Iwonna Wencius - Kowalska nr upr. 214/74/ŁW Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej*	*Podpis:*
	Sprawdzający	*mgr inż. arch. Piotr Zaborowski nr upr. GP.IV7342(56)94 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej*	
	Asystent proj.	*mgr inż. arch. Mikołaj Gemel*	